➔ 简介

/

/

( )

➔ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIC

供电电源:

（14+ 15-）

18V DC ~ 60V DC（ 24V DC）

输入信号类型 (1 2 3):

允许引线电阻: ≤ 20 Ω/

输出信号类型 (7 8 9 10 11 1

1

C

0

| | | / |
|---|---|---|
| | | |
| IEC 60584-1 | K | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | E | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | J | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | T | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | N | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | S | <500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S. |
| | R | <500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S. |
| | B | <500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S. |
| | W5Re-W26Re | <500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S. |
| ASTM E988-96 | W3Re-W25Re | <500℃, ±0.5℃; ≥500℃, ±0.1%F.S. |
| GOST R8.585 | L | <300℃, ±0.3℃; ≥300℃, ±0.1%F.S. |
| | | |
| IEC 60751 | Pt100 (α=0.00385) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |
| GOST 6651 | Pt100 (α=0.00391) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |
| | Cu50 (α=0.00428) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |
| | Cu100 (α=0.00428) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |
| | Cu50 (α=0.00426) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |
| | Cu100 (α=0.00426) | <100℃, ±0.1℃; ≥100℃, ±0.1%F.S. |

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

## ➔ BUS规格

| BUS | |
|---|---|
| | Max . 8A |
| （UL／IEC） | 1.6kV |
| | −40℃~+105℃ |

## ➔ 安装

❍ DIN IEC 60715 35mm

❍

A. BUS DIN 35

B.

DIN BUS

BUS

C.

D.

❍



## ➔ 面板显示

❍ **PWR:** （ ）

❍ **ALM:** （ ）

LED LED RTD: （

） LED TC: LED

## ➔ 编程及校准

❍

❍

❍

❍

## ➔ 注意事项

❍ IP20 （

）

❍ IEC/EN 60664-1 2

❍

IEC 61000-4

❍

❍

## ➔ 补充说明

❍

❍

1）.

$C_o \geq C_p$ $L_o \geq L_p$

2). $L_i < L_o \times 1\%$ $C_o \geq C_i$

3). $C_i < C_o \times 1\%$ $L_o \geq L_i$

❍ 4). $L_i \geq L_o \times 1\%$ $C_i \geq C_o \times 1\%$ $C_o \times 50\% \geq 0.6\ \mu F$ $L_o \times 50\% \geq L_i + L_p$ / A/ B $C_o \times 50\% \leq 1\ \mu F$ C $C_o \times 50\% \leq 0.6\ \mu F$